# Passarela para Telhados Roofseg

# Acessório para Deslocamento Seguro em Telhados NR-18




As Passarelas Roofseg Vertical® foram concebidas para serem utilizadas em deslocamentos sobre coberturas em conjunto com sistemas de segurança.

### Utilização

Deslocamentos em telhados ondulados, trapezoidais, zipados, metálicos, plásticos ou em fibrocimento.

#### **Tipos de Coberturas**







# Precauções

Um profissional legalmente habilitado deverá verificar a solidez do ponto de ancoragem principal.

WWW.VERTICALSOLUCOES.COM

### Instruções Gerais

#### Atenção!

As atividades em altura envolvem riscos e podem resultar em graves lesões e/ou até mesmo fatais.

Este é um acessório o qual exige treinamento específico prévio.

Uma metodologia adequada, aumenta o nível de segurança e por sua vez reduz

significativamente o risco de acidentes.

O usuário não deve utilizar este produto se não estiver capacitado ou em condições de utilizalo, assumindo os riscos inerentes as atividades em altura.

Em caso de dúvidas ou problemas com este produto, entre em contato com o departamento técnico da Vertical®.

## **Importante**

A instalação dos módulos deve ser efetuada independentemente utilizando os quatro mosquetões das bordas de cada elemento através de uma corrente (não inclusa) afixada na cumeeira do telhado.

**ATENÇÃO!** Este produto deve ser utilizado somente por pessoas treinadas e capacitadas para esta atividade.

É imensa a gama de modos de falha ao utilizar este produto fora das especificações contidas neste manual, portanto somente as recomendações expressas nesse manual devem ser utilizadas.

#### Características Técnicas

Material: Chapas em Alumínio Xadrez de alta resistência e mosquetões em Aço Inox 304

Peso: de 7 a 13Kg conforme dimensão

Carga máxima: 180 Kgf

Dimensões: C x L x A

**Comprimento:** 0,95m / 1,50m / 2m / 2,50m

Largura: 0,45m

Altura: 3cm

Conexão: Por meio de mosquetões inoxidáveis

**Estrutura:** Passarela em monobloco com longarinas dobradas no próprio material

Corrente recomendada: Corrente 6,4mm

galvanizada

#### Cuidados

Não utilize este produto caso ele apresente sinais de desgaste ou quaisquer outras deformações.

**Temperatura** - Este produto deve ser utilizado na faixa de temperatura entre - 20° C e + 80° C.

**Produtos químicos** - Todos os materiais corrosivos e solventes podem reagir com a matéria prima desse produto. Em caso de dúvidas ou contato com os mesmos, comunique-se com departamento técnico da Vertical®.

Inspeção - Recomenda-se que seja elaborado uma ficha de inspeção para cada produto utilizado. Antes e depois de cada utilização é importante que o produto seja inspecionado para certificar-se que o produto esteja em perfeito estado de conservação.

**Limpeza** - Limpe o produto com pano macio e água e sabão neutro.

Vida Útil - A vida útil de dispositivos metálicos é indeterminada.

Desgastes severos ou queda podem limitar a vida útil desse produto a uma única utilização. Portanto além das verificações constantes, recomendamos que seja efetuada avaliações periódicas minuciosas e sistematizadas ao longo da vida útil desse produto.





# **ROOFSEG**

Passarela para Deslocamento Seguro em Telhados

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO.

